

CHAMELEON CONTROLLER - KÖZPONTI VEZÉRLŐEGYSÉG

CH-CDN-CTP-140

Termékjellemzők:

DIN kalapsínre szerelhető kivitel
 LAN port
 CAN port
 LS busz port
 1 RS-232 port
 2 Wiegand-port (2x2 digitális bemenet helyett)
 2 analóg bemenet
 7 digitális bemenet
 6 relé kimenet (max. 10A csatornánként)



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15,0	24,0	30,0	V
Tápáram felvétel		0,1		1,0	A
LS busz					
LS busz tápfeszültség	+12V és GND között	11,7	12,0	12,4	V
LS busz áramerősség	+12V és GND között			1,0	A
Digitális bemenet / Wiegand port					
Digitális bemenet kontaktus ellenállás				825,0	Ω
Bemeneti alacsony feszültségszint		- 0,5		1,0	V
Bemeneti magas feszültségszint		3,0		5,5	V
Kimeneti alacsony feszültségszint	I _{OL} = 20mA			0,7	V
Kimeneti magas feszültségszint	I _{OH} = -20mA	4,2		5,5	V

Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
RS-232 port					
Vevő (RX) vonal feszültség szintek		-25,0		25,0	V
Adó (TX) vonal feszültség szintek		-13,2		13,2	V
Relé kimenet					
Kapcsolt feszültség	DC			30,0	V
	AC			277,0	V
Terhelhetőség				10,0	A
Vezérlés-kontaktus szigetelés				4,0	kV
Kontaktus szigetelés				750,0	Vrms
Behúzási idő				10,0	ms
Elengedési idő				4,0	ms
Kapcsolási frekvencia				4,0	Hz
Elektromos élettartam	10A, 250Vac	30 000			kapcsolás
Mechanikai élettartam		10 000 000			kapcsolás

Csatlakozó kiosztás		Funkció
Felső első sor		
DIGITAL IN / WIEGAND	DIN1/W1H	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet / Wiegand port #1
	DIN2/W1L	
	GND	Föld
	DIN3/W2H	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet / Wiegand port #2
	DIN4/W2L	
	GND	Föld
	DIN5	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
POWER	+24V	Tápfeszültség
	GND	Föld
CAN	CANH	CAN busz High
	CANL	CAN busz Low
LS	+12V	Tápfeszültség
	LS	LS busz adatvonal
	GND	Föld
RS-232	TX	RS-232 adó vonal
	GND	Föld
	RX	RS-232 vevő vonal
Felső hátsó sor		
RELAY 1	COM	Közös érintkező
	NO	Relé1 kimenet (kapcsolt)
RELAY 2	COM	Közös érintkező
	NO	Relé2 kimenet (kapcsolt)
RELAY 3	COM	Közös érintkező
	NO	Relé3 kimenet (kapcsolt)
Alsó első sor		
DIGITAL IN	DIN6	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
	DIN7	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
	GND	Föld
ANALOG IN	AIN1	Analóg 0...10V feszültséggel bemenet
	GND	Referenciafeszültségi pont
	AIN2	Analóg 0...10V feszültséggel bemenet
	GND	Referenciafeszültségi pont

Csatlakozó kiosztás		Funkció
Alsó hátsó sor		
RELAY 4	NO	Relé4 kimenet (kapcsolt)
	COM	Közös érintkező
RELAY 5	NO	Relé5 kimenet (kapcsolt)
	COM	Közös érintkező
RELAY 6	NO	Relé6 kimenet (kapcsolt)
	COM	Közös érintkező
	USB1	USB1 port
	USB2	USB2 port
	LAN	Ethernet port
	USB3	USB3 port

Státusz LED		Jelentés
zöld	2 villanás	Az eszköz normálisan működik
fehér	folyamatos	Indulási szakasz (60mp.)
fehér	2 villanás	Szoftver frissítés
piros	2 villanás	Hiba
kék	2 villanás	Nincs VPN kapcsolat

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Nettó tömeg	295 g
EAN	5999572900007
Méret (csatlakozókkal)	112 x 62 x 108 mm



CISPR 24 / IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 / IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 32/2015-11
IEC 62368-1:2014/2014-08
EN 50581/2013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanyszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

