

RELÉ 10 BŐVÍTŐ DIN MODUL

CH-CDN-R10-113

Termékjellemzők:

- DIN kalapsínre szerelhető kivitel
- CAN port
- 10 relé kimenet (max. 10A csatornánként)



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15	24	30	V
Tápfőnyelvétel		12,5		250	mA
Relé kimenet					
Kapcsolt feszültség	DC		30	300	V
	AC		250	440	V
Terhelhetőség				10	A
Vezérlés-kontaktus szigetelés	50/60Hz, 1perc		5 000		Vac
Kontaktus szigetelés			1 000		Vac
Behúzási idő				15	ms
Elengedési idő				5	ms
Kapcsolási frekvencia				4	Hz
Elektromos élettartam	12 A at 250 VAC (cosφ=1), 1s be-, 9s kikapcsolva.	100 000			kapcsolás
Mechanikai élettartam		20 000 000			kapcsolás

Csatlakozó kiosztás		Funkció
+24V		Tápfeszültség
GND		Föld
CANH		CAN busz High
CANL		CAN busz Low
R1-10	NO	Relé kimenet (kapcsolt)
	COM	Közös érintkező

Státusz LED	Jelentés
piros villogás	Normális működés
zöld villanás	CAN kommunikáció

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	281 g
EAN	5999572900014
Méret (csatlakozókkal)	114 x 62 x 108 mm



CISPR 24 / IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 / IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 32/2015-11
IEC 62368-1:2014/2014-08
EN 50581/2013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a
villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil
alkalmazást!



Rajzok

