

DIGITÁLIS BEMENET 24 BŐVÍTŐ DIN MODUL

CH-CDN-D24-112

Termékjellemzők:

- DIN kalapsínre szerelhető kivitel
- CAN port
- 3 Wiegand-port (3x2 digitális bemenet helyett)
- 24 digitális bemenet



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15,0	24,0	30,0	V
Tápfaram felvétel		12,5		100,0	mA
Digitális bemenet / Wiegand port					
Digitális bemenet kontaktus ellenállás				825,0	Ω
Bemeneti alacsony feszültségszint		- 0,5		1,0	V
Bemeneti magas feszültségszint		3,0		5,5	V
Kimeneti alacsony feszültségszint	$I_{OL} = 20\text{mA}$			0,7	V
Kimeneti magas feszültségszint	$I_{OH} = -20\text{mA}$	4,2		5,5	V

Csatlakozó kiosztás	Funkció
Felső hátsó sor	
+24V	Tápfeszültség
GND	Föld
CANH	CAN busz High
CANL	CAN busz Low
-	-
DI1	Digitális bemenet
DI2	
GND	Föld
GND	Föld
Felső első sor	
DI17/W1H	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet / Wiegand port #1
DI18/W1L	
DI19/W2H	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet / Wiegand port #2
DI20/W2L	
GND	Föld
DI21/W3H	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet / Wiegand port #3
DI22/W3L	
DI23	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
DI24	
Alsó első sor	
DI10	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
DI11	
DI12	
GND	Föld
DI13	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
DI14	
DI15	
DI16	
GND	Föld
Alsó hátsó sor	
DI3	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
DI4	
DI5	
GND	Föld
DI6	Potenciálmentes (száraz) digitális bemenet
DI7	
DI8	
DI9	
GND	Föld

Státusz LED	Jelentés
piros villogás	Normális működés
zöld villanás	CAN kommunikáció

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	158 g
EAN	5999572900021
Méret (csatlakozókkal)	116 x 62 x 54 mm



CISPR 24 / IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 / IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 322015-11
EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a
villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

