

ANALÓG BEMENET 4 BŐVÍTŐ DIN MODUL

CH-CDN-AI4-121

Termékjellemzők:

DIN kalapsínre szerelhető kivitel
CAN port
4 analóg, 0–10V feszültségű bemenet



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15,0	24,0	30,0	V
Tápáram felvétel		12,5		100,0	mA
Analóg bemenet					
Analóg bemeneti feszültség szint	referencia GND-hez képest	0,0		10,0	V

Csatlakozó kiosztás	Funkció
Felső sor	
+24V	Tápfeszültség
GND	Föld
CANH	CAN busz High
CANL	CAN busz Low
AI1	Analóg1 0-10V bemenet
GND	Referenciafeszültségi pont
Alsó sor	
GND	Referenciafeszültségi pont
AI2	Analóg2 0-10V bemenet
GND	Referenciafeszültségi pont
AI3	Analóg3 0-10V bemenet
GND	Referenciafeszültségi pont
AI4	Analóg4 0-10V bemenet

Státusz LED	Jelentés
piros villogás	Normális működés
zöld villanás	CAN kommunikáció

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	76 g
EAN	5999572900045
Méret (csatlakozókkal)	114 x 62 x 36 mm



CISPR 24 / IEC 61000-4-3/2006-09
 CISPR 24 / IEC 61000-4-6/2014-05
 CISPR 322015-11
 EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

