

LS TERMOSZTÁT FALI MODUL

CH-CLS-THE-110

Termékjellemzők:

Fali szerelődobozba a kapcsolók mögé elhelyezhető
2 kapcsoló bemenet
RS-485 interfész
15V-os táp kimenet az NGBS iCON termosztáthoz
NTC hőmérő csatlakoztatható
Külső hőmérő csatlakoztatható
Státusz LED
Tovább fűzhető LS busz (max. 2A)



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség			12	15	V
Áramfelvétel	iCON táplálás nélkül		17	42	mA
Áramfelvétel	iCON táplálással		50	100	mA
LS busz tovább fűzés áramkorlát				2 000	mA
iCON tápfeszültség			15	16	V
iCON tápáram				300	mA
NTC hőmérő ellenállás			10		kΩ
RS-485 Vevő érzékenység	Rinput ≥ 12Ω		±200		mV
RS-485 Vevő feszültség			-7...12V		V
RS-485 Max. adó feszültség	Routput = 54Ω			-7...12	V
RS-485 Min. adó feszültség			±15V		V

Modul felirat	Funkció
BUS/+	+12V dc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
BTNS/2	Nyomógomb2 bemenet
BTNS/C	Nyomógomb közöspont
BTNS/1	Nyomógomb1 bemenet
TMP/+	Tápfeszültség (+5V dc) hőmérőhöz
TMP/D	Hőmérő jel
TMP/-	Föld hőmérőhöz
BUS/+	+12V dc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
+15V	Tápfeszültség termosztáthoz
GND	Föld termosztáthoz
NTC	NTC hőmérő csatlakozási pont
NTC	NTC hőmérő csatlakozási pont
A	Termosztát RS-485 adat
B	Termosztát RS-485 adat

Státusz LED	Jelentés
lassú villogás	Bootloader mód (első 3 másodpercig tápfesz után)
sűrű villogás	Szoftver elindult és fut
2 rövid villanás	Adatforgalom

Környezeti jellemzők	
IP védetség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	26 g
EAN	5999572900120
Méret (csatlakozókkal)	45 x 19 x 49 mm



CISPR 24 / IEC 61000-4-3/2006-09
 CISPR 24 / IEC 61000-4-6/2014-05
 CISPR 322015-11
 EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

