

RGBW-LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÓ FALI MODUL

CH-CLS-RGB-110

Termékjellemzők:

Fali szerelődobozba a kapcsolók mögé elhelyezhető
2 kapcsoló bemenet (fehér-/színes fény)
4 fényerő-szabályozott kimenet (12-24V-os fogyasztóhoz)
4 csatornás (RGBW) LED fényforráshoz ajánlott
Külső hőmérő csatlakoztatható
Státusz LED
Tovább fűzhető LS busz (max. 2A)



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Modul tápfeszültség			12	15	V
Tápáram felvétel			17	60	mA
LS busz tovább fűzés áramkorlát				2 000	mA
LED csatorna tápfeszültség		12		24	V
LED csatorna terhelhetősége	csatornánként			10	A
LED csatorna terhelhetősége	összesen			20	A

Modul felirat	Funkció
BUS/+	+12Vdc
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
BTNS/2	Nyomógomb2 bemenet
BTNS/C	Nyomógomb közöspont
BTNS/1	Nyomógomb1 bemenet
TMP/+	Tápfeszültség (+5Vdc) hőmérőhöz
TMP/D	Hőmérő jel
TMP/-	Föld hőmérőhöz
BUS/+	+12Vdv
BUS/D	LS busz adatvonal
BUS/-	Föld
W	Fényerőszabályozott kimenet (fehér csatorna)
B	Fényerőszabályozott kimenet (kék csatorna)
G	Fényerőszabályozott kimenet (zöld csatorna)
R	Fényerőszabályozott kimenet (piros csatorna)
GND	12/24V-os hálózat föld
GND	12/24V-os hálózat föld

Státusz LED	Jelentés
lassú villogás	Bootloader mód (első 3 másodpercig tápfesz után)
sűrű villogás	Szoftver elindult és fut
2 rövid villanás	Adatforgalom

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C

Logisztikai adatok	
Tömeg	29 g
EAN	5999572900151
Méret (csatlakozókkal)	45 x 19 x 49 mm



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 322015-11
EN 550152013-11
EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanyszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

